

N° 86-80-V4



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :

Holder name :

ROCKWOOL FRANCE SAS

111 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS
75013 PARIS
France

Référence(s)

Commerciale(s)

Commercial reference(s)

ROCKPANEL

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 86-80-V4 du 16/01/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 86-80-V3 du 03/07/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 82-86-80 du 17/03/2010



Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **16/02/2024**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Bardage / Cladding

B6.4. Laine de roche/resines thermodurcissables / Rockwool/Thermosetting Resins

Normes / Standards: Masse volumique apparente (g/m³) / Checking Apparent Density (g/m³) : NF EN 323, Résistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : EN 310

Réf commerciale / Brand Ref. : ROCKPANEL 10			
Designation / Product Name : ROCKPANEL			
Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment			
Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified			
Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA			
Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Masse volumique apparente (g/m ³)	Résistance en flexion (MPa)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Checking Apparent Density (g/m ³)	Flexural Strength (MPa)
10	+/-0.5 mm	1050000	27
Réf commerciale / Brand Ref. : ROCKPANEL 8			
Designation / Product Name : ROCKPANEL			
Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment			
Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified			
Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA			
8	+/-0.5 mm	1050000	27
Réf commerciale / Brand Ref. : ROCKPANEL A2			
Designation / Product Name : ROCKPANEL A2			
Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment			
Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified			
Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA			
9	+/-0.5 mm	1250000	25,5
Réf commerciale / Brand Ref. : ROCKPANEL Premium A2			
Designation / Product Name : ROCKPANEL Premium A2			
Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment			
Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified			
Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA			
11	+/-0.5 mm	1250000	25,5